

Scarificator

VR 60 B – VR 45 A



VR 60 B

*puternic,
robust, testat în practică
pentru utilizare profesională
de lungă durată*

date tehnice	VR60B	VR45A
Transmisie pe roțile din față	da	da
Raport de transmisie 55:1(pe roțile din față)	da	da
Lățime de lucru	60 cm	45 cm
Adâncimea de lucru în sol	până la 2,5 cm	până la 2,5 cm
Greutate	110Kg	90Kg
Suprafață prelucrată pe oră	~2 000 m ²	~1 500 m ²
Motor HONDA , în patru timpi, cu decuplare automată la nivel scăzut de ulei	6,6 kW / 9 PS	4 kW / 5,5 PS
Lungime/Lățime/Înălțime aproximativ (cu coarne)	1360/800/990mm	1360/650/990mm
Grosime tablă	4mm	4mm
Roți cu aer	260x85	260x85



Caracteristici de echipare

- tracțiune pe roțile din față pentru o deplasare ușoară și constantă, cu rezultate optime chiar și pe terenuri denivelate
- motoare HONDA puternice de 9 PS, respectiv 5,5 PS.
- construcție robustă din metal, pentru utilizarea profesională de lungă durată.
- productivitate ridicată la lățimea de lucru de 60cm respectiv 45 cm.
- roți late cu aer, precum și roți spate articulate independent, pentru întoarcere în locuri înguste.
- curățător de noroi pe roțile din spate.
- siguranță de decuplare în același timp a tracțiunii și axului cu cuțite.
- apărătoare pentru transmisie precum și protecție din cauciuc pentru materialul aruncat de cuțite.
- cuplare și decuplare comodă a transmisiei și a axului cu cuțite de la coarne.
- cablu capsulat, fără întreținere, pentru acționare ușoară a ambreajului pentru cureaua de transmisie.
- coarne reglabile pe înălțime.
- acționarea axului cu cuțite cu curea dublă.
- reglaj fin a adâncimii și punerea în funcțiune rapidă și comodă; toate comenzile la îndemână.
- lagerele fără întreținere la axul cu cuțite este generos dimensionat pentru preluarea șocurilor și fiabilitate ridicată.
- dotare standard la alegere, cu cuțite articulate sau fixe; utilarea sau înlocuirea ulterioară se poate face oricând, complet și comod.
- cutie stabilă de scule cu scule.



Vedere la transmisie

Diverse dotări

Vă stau la dispoziție două axe cu cuțite diferite: cuțite drepte și cuțite articulate. Ambele tipuri de cuțite sunt făcute din oțel călit.



Axul cu cuțite articulate are 66 de cuțite pentru VR60 și 48 de cuțite pentru VR45A. Fiecare cuțit se poate înlocui separat.



Axul cu cuțite drepte are 24 de cuțite pentru VR60 și 18 de cuțite pentru VR45A. Fiecare cuțit se poate înlocui separat.

Distribuitor unic în România

SERSEM
produse robuste calitate germana